




CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SLIM

موفر للطاقة

30L / 40L / 50L
60L / 80L / 100L

B

Classe énergétique



www.megalife.ma



REGULAR MAGNESIUM
ANODE



VERTICAL
HORIZONTAL
VERTICAL / HORIZONTAL



MORE PROTECTION
WITH ELCB



SERIES CONNECTION
FOR TWO TANKS

3 ANS
GARANTIE

MODÈLE : CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SLIM	ML-FVDS1-30L	ML-FVDS1-40L	ML-FVDS1-50L	ML-FVDS1-60L	ML-FVDS1-80L	ML-FVDS1-100L
Capacité (L)	30	40	50	60	80	100
Puissance Nominale (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Current (A)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
Temperature Range (°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Pression de service maximale (Mpa)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Max Temperature (°C)	105	105	105	105	105	105
Épaisseur du matériau (mm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Matériau de l'armoire extérieure	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Réservoir intérieur	INOX SUS304 & ENAMEL EN HAUTE TEMPÉRATURE					
Épaisseur moyenne de l'isolation (mm)	20	20	20	20	20	20
Taille de l'anode en magnésium (remplaçable) (mm)	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110	Φ16x110
Type d'élément chauffant (remplaçable)	310S	310S	310S	310S	310S	310S
Matériau du fil, taille	SUS304/Enamel G1/2"					
Type de montage	VERTICAL/HORIZONTAL					
Poids net (kg)	16.5	20	22.5	26	29.5	35.5
Poids Brut (kg)	18	22.5	24.5	29.5	32.5	39
Dimensions (mm)	462*274*627	462*274*787	462*274*895	542*314*777	542*314*961	542*314*1146
Dimensions emballage (mm)	715*320*565	856*320*565	982*320*565	866*360*645	1050*360*645	1235*360*645
Degré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Contrôle des PCB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Respectueux de l'environnement CFC & en polyuréthane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surchauffe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection anti-échauffement à sec	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection contre la surpression	✓	✓	✓	✓	✓	✓